

Spring Boot REST Upload

Einführung

Der Upload von Dateien ist eine Grundanforderung von Web Anwendungen und damit auch von REST Services. Dieser Blog zeigt auf, wie man MultipartFile Daten mit REST Services programmiert und testet. Wir arbeiten mit der Eclipse IDE und den Spring Tools 4.

Spring Boot Application

Zuerst öffnen wir die Eclipse IDE und erstellen mit dem Spring Tools 4 Plugin eine Spring Boot Application von Grund auf: Mit dem Abschluss des Projekts erhalten Sie eine lauffähige leere Spring Boot Application.

Upload Controller

Um Dateien als Upload einem Spring REST Service zur Verfügung zu stellen, verwenden wir eine Instanz der Spring Klasse `org.springframework.web.multipart.MultipartFile`. Es handelt sich hier um eine `InputStreamSource` Klasse, welche ein File als Multipart Request repräsentiert. Das folgende Listing zeigt den UploadController mit der Methode `uploadDokument` und einem `MultipartFile` Parameter:

```
package ch.std.rest.upload.controller;
import java.nio.file.Path;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;
import ch.std.rest.upload.dto.RequestUploadDTO;
import ch.std.rest.upload.dto.ResponseUploadDTO;
import ch.std.rest.upload.service.FileService;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Path("/rest")
public class UploadController {
    Logger logger = LoggerFactory.getLogger(UploadController.class);
    private FileService fileService;

    public UploadController(FileService fileService) {
        this.fileService = fileService;
    }

    @PostMapping(path = "/upload", produces = {
        MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE })
    public ResponseUploadDTO uploadDokument(@RequestParam("file") MultipartFile file) {
        String fileName = file.getOriginalFilename();
        ResponseUploadDTO responseUploadDTO = new ResponseUploadDTO();
        try {
            Path out = this.fileService.save(fileName, file.getInputStream());
            responseUploadDTO.setSuccess("file uploaded");
            responseUploadDTO.setPath(out);
        } catch (Exception e) {
            responseUploadDTO.setFailed(e.getMessage());
        }
        return responseUploadDTO;
    }
}

// Das Listing verwendet als Response die Klasse ResponseUploadDTO:
package ch.std.rest.upload.dto;
import java.nio.file.Path;
public class ResponseUploadDTO {
    private int status;
    private String message;
    private Path path;

    public void setSuccess(String message) {
        this.status = 0;
        this.message = message;
    }

    public void setFailed(String message) {
        this.status = 1;
        this.message = message;
    }

    public String getMessage() {
        return message;
    }

    public Path getPath() {
        return path;
    }

    public void setPath(Path path) {
        this.path = path;
    }

    public int getStatus() {
        return status;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "[" + ResponseUploadDTO [status=" + status + ", message=" + message + ", path=" + path + "]" + ";";
    }
}

// Die Verarbeitung des Uploads erfolgt über den FileService:
package ch.std.rest.upload.service;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
public class FileService {
    Logger logger = LoggerFactory.getLogger(FileService.class);
    @Value("${upload.service.path}")
    private String rootPath;

    public
```

```
FileService() {&#xA; }&#xA; &#xA; public Path save(String fileName, InputStream is) throws
IOException {&#xA; byte[] buffer = new byte[1 &amp;lt;&amp;lt; 20];&#xA; int bytesRead =
-1;&#xA; int bytesWritten = 0;&#xA; Path out = Path.of(rootPath, fileName);&#xA; try
(OutputStream os = Files.newOutputStream(out)) {&#xA; while((bytesRead = is.read(buffer))
&amp;gt; 0) {&#xA; os.write(buffer, 0, bytesRead);&#xA; bytesWritten += bytesRead;&#xA;
}&#xA; }&#xA; logger.info(&#34;file &#34; + fileName + &#34; written to path &#34; + out + &#34;,
bytes written &#34; + bytesWritten);&#xA; return out;&#xA; }&#xA; &#xA;}Der File Service speichert
die uploaded Datei relativ zum Pfad definiert durch das Property &#34;upload.service.path&#34;.
Solches definieren wir in der application.properteies Datei:upload.service.path=/tmp
```

Upload Controller Integration Test

```

Das folgende Listing zeigt den Integration Test für den UploadController upload REST
Endpoint: package ch.std.demo.upload.rest.test;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.junit.jupiter.api.extension.ExtendWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest.WebEnvironment;
import org.springframework.boot.test.web.client.TestRestTemplate;
import org.springframework.http.HttpEntity;
import org.springframework.http.HttpHeaders;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.test.context.junit.jupiter.SpringExtension;
import org.springframework.util.LinkedMultiValueMap;
import ch.std.demo.upload.dto.RequestUploadDTO;
import ch.std.demo.upload.dto.ResponseUploadDTO;
@ExtendWith(SpringExtension.class)
@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT)
public class UploadServiceIntegrationTests {
    @Autowired
    private TestRestTemplate restTemplate;
    @Test
    public void contextLoads() {}
    @Test
    public void testUploadController() throws Exception {
        var multipart = new LinkedMultiValueMap<>();
        multipart.add("file", new org.springframework.core.io.ClassPathResource("dummy.pdf"));
        final ResponseEntity<ResponseUploadDTO> post =
            this.restTemplate.postForEntity("/rest/upload", new
                HttpEntity<>(multipart, headers()), ResponseUploadDTO.class);
        assertEquals(HttpStatus.OK, post.getStatusCode());
        System.out.println("response = " + post.getBody());
        private HttpHeaders headers() {
            HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
            headers.setContentType(MediaType.MULTIPART_FORM_DATA);
            return headers;
        }
    }
}
Der Integration Test verwendet die Datei dummy.pdf, welche im Pfad
src/test/resources/ abgelegt ist. Die Datei dummy.pdf können Sie via Hyperlink
downloaden und in das Projekt integrieren. Der Integration Unit Test sollte korrekt funktionieren.

```

Upload Controller mit DTO

```

Das folgende Listing zeigt einen REST Endpoint mit zusätzlichem Request DTO
Objekt: @PostMapping(path = "/upload", produces = {
MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE })&#xA;public ResponseUploadDTO
uploadDokumentWithDTO(@RequestPart("dto") RequestUploadDTO dto,
@RequestPart("file") MultipartFile file) {&#xA; String fileName = dto.getFileName();&#xA;
ResponseUploadDTO responseUploadDTO = new ResponseUploadDTO();&#xA; try {&#xA; Path
out = this.fileService.save(fileName, file.getInputStream());&#xA;
responseUploadDTO.setSuccess("file uploaded");&#xA;
responseUploadDTO.setPath(out);&#xA; } catch (Exception e) {&#xA;
responseUploadDTO.setFailed(e.getMessage());&#xA; }&#xA; return
responseUploadDTO;&#xA;}Den zugehörigen Integration Test sehen Sie im folgenden
Listing: @Test&#xA;public void testUploadDTOController() throws Exception {&#xA; var multipart =
new LinkedMultiValueMap<>();&#xA; RequestUploadDTO requestUploadDTO = new
RequestUploadDTO();&#xA; requestUploadDTO.setFileName("dummydto.pdf");&#xA;
multipart.add("dto", requestUploadDTO);&#xA; multipart.add("file", new

```

```
org.springframework.core.io.ClassPathResource("&#34;dummy.pdf&#34;));&#xA;&#xA; final
ResponseEntity<ResponseUploadDTO> post =
this.restTemplate.postForEntity("&#34;/rest/uploaddto&#34;,&#xA; new
HttpEntity<&#xA;>(multipart, headers()), ResponseUploadDTO.class);&#xA; &#xA;
assertEquals(HttpStatus.OK, post.getStatusCode());&#xA; System.out.println("&#34;response =
&#34; + post.getBody());&#xA;}&#xA;}&#xA;Die RequestDTO Klasse finden Sie hier:package
ch.std.rest.upload.dto;&#xA;&#xA;public class RequestUploadDTO {&#xA; &#xA; private String
fileName;&#xA; &#xA; public RequestUploadDTO() {&#xA; }&#xA; &#xA; public String
getFileName() {&#xA; return fileName;&#xA; }&#xA;&#xA; public void setFileName(String fileName)
{&#xA; this.fileName = fileName;&#xA; }&#xA;}&#xA;}&#xA;Der Test sollte korrekt funktionieren.
```

Full Sample Download

Das gesamte Beispiel finden Sie unter dem Link [springbootrestupload.zip](#).

Feedback

War dieser Blog für Sie wertvoll. Wir danken für jede Anregung und Feedback

Kontakt

Simtech AG
Finkenweg 23
3110 Münsingen
Schweiz

Impressum

Das Copyright für sämtliche Inhalte dieser Website liegt bei Simtech AG, Schweiz.
Beachten Sie auch unsere Hinweise zum Urheberrecht, Datenschutz und Haftungsausschluss.
Jeder Hinweis auf Fehler nehmen wir gerne entgegen.

Copyright

2024 Simtech AG, All rights reserved, Powered by stack.ch written in Golang by Daniel Schmutz

<https://www.simtech-ag.ch/setpath>